



SRV 590


SRV 620

SRV 660 Hd

TYP	SRV 590	SRV 620	SRV 660 Hd
Poids de service CECE, kg	62	66	70
Largeur du pied dameur, cm	28	28	28
Nombre de coups max. 1/min	700	700	700
Force centrifuge, kN	18,3	18,2	20,9
Moteur	Honda GXR120 4-temps essence	Honda GXR120 4-temps essence	Honda GXR120 4-temps essence
Puissance maximale, kW [CV]	2,7 [3,7]	2,7 [3,7]	2,7 [3,7]
Puissance selon régime nominal	2,6 [3,6] à 4.100 kW [CV] trs/min	2,6 [3,6] à 4.100 kW [CV] trs/min	2,6 [3,6] à 4.100 kW [CV] trs/min
Dimensions (L x W x H), cm	74 x 35 x 104	74 x 36,5 x 104	74 x 36,5 x 104

DOMAINES D'APPLICATION

- Travaux routiers, génie civil, paysagisme et l'aménagement de jardin.
- Compactage de petites surfaces. Travaux de réparation.
- Compactage du sable, du gravier, des pavés et de l'asphalte.



PILONNEUSES SRV 590


Confort, performance, longévité



SRV 590

AVANTAGES

- Une grande performance de compactage.
- Levier d'accélérateur avec les positions „point mort”; „ralenti” et „plein régime” (position pour la vibration).
- Plus aisé grâce à la réduction des vibrations mains/bras.
- Excellente sécurité de fonctionnement grâce aux systèmes de filtration à 3 étages.
- Sécurité supplémentaire : une diode s'allume en cas de manque d'huile, le démarrage du moteur devient impossible.
- Protection de moteur résistante composée d'un cadre tubulaire et des carters en acier.
- Faible entretien.
- Lubrification active sur le pied de frappe, alimentation en huile plus fiable et durée de vie renforcée.
- Un limiteur de course protège le système de frappe contre l'endommagement.
- Poignée de manutention et roulette permettant un chargement facile.



→ ACCESSOIRES

- Chariot de transport.
- Rallonge de sabot.

