

Caractéristiques générales :

- Livré avec noix de cardan et cadre de couplage
- Equipé de dents en acier pour résister dans le temps
- Pour forer jusqu'à 1500 mm
- Le diamètre du forage varie entre 100 mm et 1000 mm
- Raboteuse de souche et barre de rallonge en option



Modèle	Poids	Pelle	Couple	Flux d'huile	Pression	Rotation minute	Connexion rond Ø
PED0-1	38 kg	0,8 - 2 tonnes	305 - 1175 Nm	12 -45 ltr/pm	60 - 200 bar	28 - 95	65 mm
PED1-1	52 kg	2 - 4 tonnes	1290 - 3795 Nm	40 - 80 ltr/pm	60 - 200 bar	28 -80	65 mm
PED2-1	123 kg	5 - 8 tonnes	3526 - 8760 Nm	50 - 95 ltr/pm	80 - 200 bar	15 - 30	75 mm
PED3-1	175 kg	12 - 17 tonnes	5007 - 15160 Nm	80 - 150 ltr/pm	100 - 240 bar	20 - 45	75 mm
ACCESSOIRES							
SPIRALES	Pour le PED0- 1 et PED1- 1		Disponible en diamètre Ø (mm) 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800				
	Pour le PED2- 1 et PED3- 1		Disponible en diamètre Ø (mm) 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900				
FENDEUSES	Pour le PED2- 1 et PED3- 1	Modèle	Poids	Diamètre	Hauteur	Longueur de la pointe	Connexion carré
		PEDTR-300	24 kg	300 mm	550 mm	90 mm	75 mm
		PEDTR-400	40 kg	400 mm	600 mm	90 mm	75 mm
ACCESSOIRES EN OPTION							
Raboteuse de souches							
Barre de rallonge							